



MA165 : Butée arrière

Appareil professionnel, industriel pneumatique pour agrafes moyennes équipé d'une butée arrière réglable qui permet de déposer les agrafes à une distance régulière (entre 4 et 32 mm) d'un bord.

Applications

Agencement, meubles, dos de meubles, isolation, fixation de ressorts de fauteuils et divans, sols, fixation de panneaux cloisons divers, particulièrement recommandé pour des usages intensifs dans le domaine industriel.

Caractéristiques


- Léger
- Facile à manier
- Bonne ergonomie
- Poignée confortable
- Profondeur d'agrafage réglable
- Construction simple et fiable
- Rapport puissance / poids élevé
- Niveau sonore réduit

Spécifications

| | |
|----------------|--|
| Poids | +/- 1,5 kg |
| Hauteur | 262 mm |
| Longueur | 305 mm |
| Capacité | 160 à 168 agrafes |
| Pression | 4,8 à 6,5 bar |
| Raccord | 1/4" |
| Fonctionnement | Tir restrictif |
| Codes | Modèle M = 800057 Modèle L = 110298 |

Spécifications des agrafes

| | |
|------------------|---------------|
| Diamètre | +/- 1,2 mm |
| Longueur minimum | 10 mm |
| Longueur maximum | 38 mm |
| Type | L ou M |
| Finition | galva ou inox |



Pratique : le **spray** lubrifiant Aerfast 8611