




Spécifications

| | |
|------------------|------------------------|
| Poids | +/- 2.1 kg |
| Hauteur | 320 mm |
| Capacité magasin | 104 clous |
| Pression | 4,8 à 8,3 bar |
| Fonctionnement | à touche ou à gâchette |
| Code | 114206 |

Spécifications du clou DA

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Diamètre | 1,8 mm |
| Longueur minimum | 32 mm |
| Longueur maximum | 63,5 mm |
| Type | DA |
| Finition | Galvanisé / Inox / Alu / Clair |



MA52: Sécurité parquet / frisette

Le FinishPro 35 Mg est un cloueur pneumatique robuste et puissant.

Cet appareil convient particulièrement pour toute application avec clous jusqu'à 63,5 mm.

La sécurité parquet / frisette, assure que l'appareil est bien en appui dans la gorge du parquet avant le déclenchement du tir.

Applications

Parquet et frisette

Caractéristiques

- Corps en magnésium
- Echappement orientable
- Soufflette intégrée à commande par bouton
- Front à désenrayage rapide
- Poignée confortable
- Embout anti-marque
- Crochet de ceinture
- Réglage de profondeur de clouage par molette
- Sélecteur de mode de tir



Pratique : le **spray** lubrifiant Aerfast 8611