



Ce cloueur en rouleau pneumatique SCN49 XP est équipé d'un magasin grande capacité qui espace les rechargements en clous et donc augmente la productivité.

Pour montage sur pont d'agrafage SMARTBRIDGE.

Spécifications SMARTLOAD SCN49 XP

Code	1SB15002N
Poids	6,3 kg
Hauteur	314 mm
Longueur	304 mm
Largeur	342 mm
Capacité	Rouleaux Jumbo 1000 clous
Fonctionnement	dual
Pression	6 - 8,3 bar
Consommation	111 l/mn à 60 cycles / 6 bar
Niveau sonore	Lpa 86 / Lwa 96 dBA
Raccord d'air	3/8" NPT

Spécifications des clous

Diamètres	2,1 - 2,9 mm
Longueur Minimum	32 mm
Longueur Maximum	65 mm
Type	rouleaux 16° plats
Finition	Clairs, Galva, EZ, inox

Applications

Ossature bois, fabrication d'éléments préfabriqués en divers matériaux.

Palissades, cloisons extérieurs, châssis, éléments d'emballage...

Caractéristiques et avantages

- Chargeur grande capacité jusqu'à 1000 clous
- Chargement des rouleaux aisé par le dessus
- Montage -démontage rapide sur SMART-BRIDGE

Clous en rouleaux plats Jumbo 16°



Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611