



Cet élément de vissage SMART SERIE DURASPIN est équipé d'un magasin grande capacité qui espace les rechargements en vis et donc augmente la productivité.

Pour montage sur pont d'agrafage SMARTBRIDGE SENCO ou autre équipement existant.

Applications

Ossature bois, fabrication d'éléments préfabriqués en divers matériaux.

Palissades, cloisons extérieurs, châssis, éléments d'emballage...

Caractéristiques et avantages

- Chargeur grande capacité jusqu'à 500 vis
- Rechargement en vis par boîte complète aisé
- Montage -démontage rapide sur SMART-BRIDGE

Spécifications SMART Serie DURASPIN*


Code	1SB15003N
Poids	2,3 kg + châssis
Hauteur	600 mm
Longueur	304 mm
Largeur	342 mm
Capacité	Boîte de 500 vis (1 bande)
Niveau sonore	Lpa 76 / Lwa 87 dBA
Batterie	18V - 3Ah - 54W
Vitesse	2500 t/mn
Couple	8 Nm

Spécifications des vis*

Diamètres	3,5 - 4,8 mmmm
Longueur Minimum	25 mm
Longueur Maximum	75 mm
Type	vis en bande souple
Finition	phosp. HDG, EZ, inox



Vis en bande souple / boîtes de 500 vis



* = spécifications DS7525 -18V