



Ø 3,0 mm

HB 180 LT

4104900

80
Watt

220-
240 V

150 °C

Ø
12 mm

CE



BÜHNEN

BÜHNEN Polska Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1
51-502 Wrocław · Polska
www.buehnen.pl
office@buehnen.pl

BÜHNEN GmbH & Co. KG
Hinterm Sielhof 25
28277 Bremen · Germany
kleben@buehnen.de
www.buehnen.de



4250180501361



Technische Daten

Abmessungen [mm]	220 x 170 x 35
Gewicht [g]	250
Betriebsspannung [V AC]	220...240, 50 Hz
Leistungsaufnahme [W]	80
Isolationsklasse	Klasse 2

Specifications

Dimensions [mm]	220 x 170 x 35
Weight [g]	250
Operational voltage [V AC]	220...240, 50 Hz
Power consumption [W]	80
Insulating Class	2

Konformitätserklärung

Wir,
Bühen GmbH & Co. KG
 D-28277 Bremen
 erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Schmelzklebepistole HB 180 LT
 auf das sich diese Erklärung bezieht, im Lieferzustand mit den
 folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG),
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG),
DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45
 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG

Bremen, Januar 2009

H. Kruse

Hermann Kruse
Technical Manager

H. Pünjer

Hanno Pünjer
General Manager

Conformity Declaration

We, the
Bühen GmbH & Co. KG
 D-28277 Bremen
 declare on our sole responsibility that the product
Hot Melt Adhesive Gun HB 180 LT
 to which this declaration applies, complies with the following
 Standards or normative documents in its supplied condition:
EN 60204-1, EN 60335-1, EN 60335-2-45
 in accordance with the stipulations of guideline
98/37/EC, 2001/95/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC,
2006/95/EC

Bremen, January 2009

H. Kruse

Hermann Kruse
Technical Manager

H. Pünjer

Hanno Pünjer
General Manager