



Le ANC45R est un cloueur 'Roofing' très robuste. La protection de poignée confortable assure un parfait maintien de l'outil et de ce fait un placement précis du clou. Les pinces du front conduisent le clou parfaitement en ligne. Résultat = appui parfaitement à plat de la tête sur le produit.

## Applications

Shingle, couverture en bardeau bitumé, panneaux d'isolation, fibre de verre, voiles coupe vent, carton sur bois, caisse-palette, ...

## Caractéristiques


- Chargement rapide et facile
- Echappement orientable 12 positions -360°
- Pastilles carbures de contact anti abrasion
- Nervure de renfort magasin : protection anti chocs
- Crochet de ceinture
- Guide de positionnement (shingle) : réglable à la distance voulue
- Réglage de la profondeur de clouage

## Spécifications

Code	<b>AFG0008</b>
Poids	2,42 kg
Hauteur	306 mm
Longueur	255 mm
Largeur	122 mm
Capacité	120 clous
Niveau sonore	91,5 dB
Vibrations	2,2 m/s <sup>2</sup>
Garantie	1 an

## Spécifications des clous

Type	Tête extra large
Diamètre	3,1 mm
Longueur minimum	19 mm
Longueur maximum	45 mm
Type	rouleau 16°
Finition	EZ / galva à chaud



Pratique : lubrifiant  
spray AERFAST 8611