



Le compresseur AERFAST AC24016 est un modèle discret, performant, simple de construction et transportable.

Un plateau tient lieu de desserte sur le dessus.

Son niveau sonore très bas procure un confort au travail favorable à une grande productivité, sans nuisance.

Applications

Alimentation en air comprimé de matériels de clouage, d'agrafage

Caractéristiques

- Niveau sonore très bas = travail au calme
- Montée en pression initiale (1-9 bar) en ~45 s
- Peu de dégagement de chaleur = haut rendement
- Chariot = roues et poignée
- Poignée escamotable
- Transportable facilement = peut être emmené sur tous vos chantiers
- Oilless = pas de fuite ni de manque d'huile, pas de traces d'huile dans l'air en sortie
- Pré-équipé pour recevoir directement un enrouleur type H3008R AERFAST!

Spécifications

| | |
|-----------------------|------------------|
| Code | AFN0022 |
| Poids net (brut) | 42,5 kg 48,5 kg |
| Longueur | 540 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Hauteur | 550 mm |
| Cuve | 16 l (2 x 8l) |
| Puissance | 1,5 kW / 2 CV |
| Volume d'air aspiré | 240 l/mn |
| Volume d'air restitué | 170 l/mn à 6 bar |
| Vitesse | 1400 t/mn |
| Pression | 7 - 9 bar |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Connexion d'air | 2 |
| Technologie | sans huile |



LOW NOISE SERIES

*Série bas niveau sonore

Taille de compresseur:

