



Cette agrafeuse pneumatique CRT4 est un modèle issu de la très longue expérience d'AERFAST en matière d'outils de pose pour les agrafes hogring. Elle est proposée pour agrafes C de largeur de dos 20 ou 23 mm, formant après fermeture pour des anneaux de diamètre ~6,5 à 7,5 mm et ~8,5 à 9,5 mm respectivement .

Applications

Sellerie automobile, grillage, treillis, pare-chocs automobiles...

Caractéristiques

- Bec long = adapté au tranchées profondes (Profondeur d'agrafage = 65 mm)
- Version portée ou suspendue
- Excellente maintenabilité
- Construction simple

Spécifications

Codes	AFI0090 - C20 AFI0089- C23
Poids	1,35 kg
Longueur	328 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	195 mm
Capacité magasin	116 agrafes C20 100 agrafes C23
Pression de service	5 - 6 bar
Consommation d'air	~0,67 l / cycle @ 6 bar
Niveau sonore	84,7 dB(A) (LAeq)

Spécifications des agrafes

Diamètre fil / dos:

C20 = 1,53 / 20 mm

C23 = 1,80 / 23 mm

Diamètre anneau:

C20 = ~6,5 - 7,5 mm

C23 = ~8,5 - 9,5 mm

