



Spécifications

Code	AFN0026
Poids net (brut)	25,8 kg
Longueur	540 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	495 mm
Cuve	10 l (2 x 5 l)
Puissance	0,75 kW / 1 CV
Volume d'air aspiré	128 l/mn
Volume d'air restitué	80 l/mn à 6 bar
Vitesse	1420 t/mn
Pression	7 - 9 bar
Niveau sonore	65 dB
Connexion d'air	2
Technologie	sans huile

Le compresseur **AERFAST AC12810** est un modèle discret, performant, simple de construction et transportable.

Un plateau tient lieu de desserte sur le dessus.

Son niveau sonore très bas procure un confort au travail favorable à une grande productivité, sans nuisance.



**LOW NOISE
SERIES**

*Série bas niveau sonore

Applications

Alimentation en air comprimé de matériels de clouage, d'agrafage de consommation d'air modérée.

Caractéristiques

- Niveau sonore très bas = travail au calme
- Peu de dégagement de chaleur = haut rendement
- Chariot avec roues élastomère
- Poignée télescopique rétractable
- Transportable facilement = peut être emmené sur tous vos chantiers
- Oilless = pas de fuite ni de manque d'huile, pas de traces d'huile dans l'air en sortie
- Pré-équipé pour recevoir directement un enrouleur type **AA2008R** AERFAST (code AFL0032)

Taille de compresseur:

