



## Spécifications

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Code               | <b>AFL0032</b>        |
| Poids net (brut)   | 4,2 kg                |
| Longueur           | 300 mm                |
| Largeur            | 300 mm                |
| Hauteur            | 270 mm                |
| Longueur tuyau     | 20 m                  |
| Diamètre intérieur | 8 mm                  |
| Diamètre extérieur | 12 mm                 |
| Pression           | 10 bar maxi           |
| Coupleur sortie    | automatique universel |

Compatible avec compresseurs tailles:



L'enrouleur **AA2008R AERFAST** est un accessoire indispensable sur tous vos chantiers. Il est léger, portable, ultra-transportable et propose une longueur utile de tuyau répondant à bon nombre de cas d'utilisation.

## Applications

Alimentation en air comprimé de matériels de clouage, d'agrafage...

## Caractéristiques

- Châssis équipé de 4 patins élastomère
- Poignée de rembobinage
- Equipé de raccords et coupleur multistandard
- Transportable facilement = peut être emmené sur tous vos chantiers
- Prévu pour être cliqué sur le plateau du compresseur AERFAST AC12810 (code AFN0026)
- Compatible avec tous les appareils pneumatiques et compresseurs d'air du marché, hors technologie haute pression.
- Matière du tuyau = PVC vierge procurant une grande souplesse

Existe aussi en 30 mètres  
AA3008R— Code AFL0001

