



CAMO®

Solution de fixation discrète pour terrasse

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

KYOCERA SENCO France SAS
29 rue de la Gare
88127 Saint-Amé CEDEX
France

Tél 03 29 26 26 00
contact@kyocera-senco.fr
www.kyocera-senco.fr



Caractéristiques

Polyvalent : pour bois traités ou non, résineux, feuillus tempérés, exotiques, feuillus tropicaux et composites*.

Discret et sécurisant : esthétique et sans risque d'échardes grâce à la vis positionnée sur la tranche de la lame.

Economique : un seul consommable : la vis. Aucun clip ni accessoire autre n'est requis.

Démontable : le retrait d'une seule lame est possible.



Utilisation du gabarit



Ajuster



Positionner



Charger



Fixer

Informations utiles à la pose


Lames en bois résineux et feuillus tempérés (S et MS) (Minimum 23 mm - Maximum 30 mm)		
	Milieu standard	Milieu agressif (salin, chloré)
Lambourdes en bois résineux	<ul style="list-style-type: none"> Protech ou Inox A2 60 mm Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO 	<ul style="list-style-type: none"> Inox A4 60 mm Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO
Lambourdes en bois exotiques	<ul style="list-style-type: none"> Protech ou Inox A2 60 mm Pré-perçage obligatoire avec foret 3,5x110 mm (HSS) 	<ul style="list-style-type: none"> Inox A4 60 mm Pré-perçage obligatoire avec foret 3,5x110 mm (HSS)



Rapport FCBA n°2017.028.0353

Lames en bois exotiques ou feuillus tropicaux (S et MS) (Minimum 21 mm - Maximum 23 mm)		
	Milieu standard	Milieu agressif (salin, chloré)
Lambourdes en bois résineux	<ul style="list-style-type: none"> Protech ou Inox A2 60 mm Pré-perçage systématique des lames avec foret CAMO 	<ul style="list-style-type: none"> Inox A4 48 mm Pré-perçage systématique des lames avec foret CAMO
Lambourdes en bois exotiques	<ul style="list-style-type: none"> Protech ou Inox A2 60 mm Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes avec foret 3,5x110 mm (HSS) 	<ul style="list-style-type: none"> Inox A4 48 mm Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes avec foret 3,5x110 mm (HSS)

- **Les bois de classe «PS» et le Cumaru ne sont pas recommandés dans l'utilisation de la solution CAMO**
S : Stable / MS : Moyennement stable / PS : Pas stable
Pour connaître la classification de la stabilité des bois, vous référer à la NF B54-040 «Lames de platelages extérieurs bois»



Pré-perçage obligatoire des bouts de lames seuls, des lames seules ou des lames + lambourdes selon les cas de figure

Humidité des lames	< 17%	De 17% à 22%	> 22%
Cale d'espacement (En mm)	5	3,2	1,6

Valeurs indicatives pouvant varier en fonction des essences de bois.