



WC150 XP

Spécifications appareil

Code	4W2001N
Poids	2,3 kg
Hauteur	225 mm
Longueur	387 mm
Largeur	89 mm
Capacité	160 attaches
Pression	4,8 - 8,3 bar


Spécifications agrafes

Largeur	25,4 mm
Longueur minimum	19 mm
	13 mm avec insert (option)
Longueur maximum	38 mm
Type agrafes	moyennes P (W5562)
Gauge du fil	G16
Finition	EZ / Galva / Inox

L'agrafeuse pneumatique WC150 XP est un modèle dédié à la pose d'agrafes à dos large de type P. Cette agrafe est généralement employée pour offrir une surface d'appui optimale sur les produits « fragiles » de type carton, toile bitumée, shingle...

Applications

Emballage, caisses, caisses palettes, carton sur bois, assemblage bois en bouts, isolation, shingle, toiture, toile bitumée, meuble et agencement, plaques de plâtre sur bois...



Caractéristiques & avantages

- Mode de tir = dual (à touche ou gâchette)
- Front à désenrayage facile
- Protection de poignée antiglisse et confortable
- Déflecteur d'échappement renforcé
- Valve de commande spécifique = tirs rapides, puissance et facilité de maintenance
- Crochet de ceinture pivotant
- Magasin composite et métallique = usure limitée et guidage parfait
- Réglage de profondeur d'agrafage
- Face avant moteur plate et dégagée = meilleure vision et précision du tir.



Pratique : le **spray** lubrifiant Aerfast 8611