



Appareil professionnel, industriel pneumatique pour agrafes moyennes.
Livré avec coffret PVC.

Applications

Agencement, meubles, dos de meubles, isolation, fixation de ressorts de fauteuils et divans, sols, fixation de panneaux cloisons divers, particulièrement recommandé pour des usages intensifs dans le domaine industriel

Caractéristiques

- Léger
- Facile à manier
- Bonne ergonomie
- Poignée confortable.
- Profondeur d'agrafage réglable pour plus de précision
- Construction simple et fiable
- Rapport puissance / poids élevé.
- Niveau sonore réduit

Spécifications

	SLS 20 XP	SLS 25 XP
Poids	1,1 kg	1,2 kg
Hauteur	216 mm	229 mm
Longueur	305 mm	305 mm
Capacité	160 à 168 agraf.	160 à 168 agraf.
Pression	4,8 à 8,3 bar	4,8 à 8,3 bar
Raccord	1/4"	1/4"
Fonctionnement	par gâchette ou à touche	
Technologie	sans huile	

Spécifications des agrafes

Diamètre	+/- 1,2 mm
Longueur minimum	10 mm
Longueur maximum	38 mm
Type	SLS 20 : K, L ou M
	SLS 25 : L ou M
Finition	galva ou inox

