



Senco DS5525-AC

Visseuse en bande filaire polyvalente

| | | |
|----------------------------|------|------------------|
| Code | | 7U2001N |
| Poids | kg | 2.15 |
| Taille | mm | L:425/l:70/H:233 |
| Nombre de tours par minute | t/mn | 0-2500 |
| Puissance | W | 600 |
| Longueur de vis | mm | 25-55 |
| Diamètre de vis | Ø | 3.5-5.5 |



Nouveau design & plus d'avantages !

La Duraspine DS5525-AC est conçue pour augmenter l'efficacité du système de vissage. C'est un outil polyvalent alliant parfaitement performance et confort.



Nouveau !

- **POLYVALENTE**
- **COUPLE ÉLEVÉ : 8,13 Nm**
- **POIDS LÉGER 2,15 KG**
- **PROFONDEUR DE VISSAGE RÉGLABLE avec verrouillage**
- **VITESSE VARIABLE ET FONCTION INVERSION DE SENS**
- **VERROUILLAGE GÂCHETTE**
- **LONGUEUR DE VIS RÉGLABLE SANS OUTIL**
- **SYSTEME NEZ ÉTROIT**
- **CROCHET DE CEINTURE pour droitiers ou gauchers**

**POLYVALENTE — LÉGÈRE — PROFONDEUR DE VISSAGE RÉGLABLE
FONCTION INVERSION DE SENS — VERROUILLAGE GÂCHETTE**



APPLICATIONS

Plaques de plâtre, panneaux de ciment, sous-couche, isolation en mousse rigide, pièces métalliques sur murs, toits, sols, terrasses, etc...

La gamme complète de nos vis est disponible dans notre liste de prix ou dans notre catalogue.

